



## PG38 PANEL

### Panel

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Ebat             | : 600x600 mm                          |
| Toplam Kalınlık: | 40,5 mm                               |
| Üst Kaplama      | : 2,0 mm Antistatik PVC               |
| Alt Kaplama      | : 0,50 mm Galvanize Çelik             |
| Kenar Kaplama:   | 0,40 mm Antistatik PVC Bant           |
| İç Dolgu         | : 38 mm Yüksek Yoğunluklu Yonga Levha |
| Ağırlık          | : 10,9 kg/adet                        |

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|          | SİSTEM                    | KUŞAKSIZ SİSTEM<br>ffh:15 cm | STANDART KUŞAKLI SİSTEM<br>ffh:25 cm |
|----------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|          | SİSTEM AĞIRLIĞI           | 31,7 kg                      | 33,3 kg                              |
| EN 12825 | AYAK DÜŞEY YÜK KAPASİTESİ | 23 kN                        | 23 kN                                |
|          | MAKSİMUM YÜK              | 8,6 kN                       | 9,6 kN                               |
|          | ÇALIŞMA YÜKÜ              | 2,9 kN                       | 3,2 kN                               |
|          | YÜK SINIFI                | 3B                           | 4B                                   |
|          | NOKTASAL YÜK              | 4,3 kN                       | 4,6 kN                               |
| CISCA    | YAYILI YÜK                | 23 kN                        | 23 kN                                |
|          |                           |                              |                                      |
| EN 13501 | YANGIN DAYANIMI           | Bfl-s1                       |                                      |